

OSK 12LJ123 ラムズボトム 残留炭素計測装置 & データ取込ソフトウェア

< 特長 >

- ASTM D524 及び関連の規格に準拠
- マイクロプロセッサにより温度制御、デジタル表示及び過熱保護機能付
- サーモスタット制御のコークス炉はサンプル5個収容可能
- 断熱ステンレスキャビネットにより優れた保温機能



OSK02LJ123

< 仕様 >

準拠規格: ASTM D524, D6074; IP 14; ISO 4262; FTM 791-5002; NF T 60-117

型番	OSK 12LJ123
炉のタイプ	鑄鉄ブロック
容量	5個コーキングバルブ
最高温度()	650
コントローラー感度()	± 1
ヒーター(W)	0-2400W セラミックス バンド ヒーター
寸法 LxWxH(cm)	約41x55x37cm
重量(kg)	29kg

OSK 12LJ124 原油塩度分析器

< 特長 >

- ASTM D3230規格に準拠
- 原油試料の塩度、伝導性と温度及び水性試料のpH値を計測
- 内蔵のNi-Cd充電式バッテリーは8時間連続使用可能、実験地やラボまで持ち運び可能
- 18-bit アナログからデジタル変換器により高精度を確保可能
- 24KB RAMにより500回のテスト結果が保存可能
- RS232でデータがC D F形式でWindows®対応のP Cに転送可能



OSK02LJ124

< 仕様 >

型番	OSK 12LJ124
寸法 LxWxH(cm)	約30.5x51x30.5 cm
重量(kg)	2.75kg