

OSK 55HJ030 シリーズ 恒温水槽（沸騰温度専用）

本製品は堅牢・高い信頼性を持ち、連続して100℃での使用が可能です。
様々な用途やサイズに応じてお選びいただけます。

OSK55HJ030-5/12/26

<特徴>

- 安定した沸点を提供する加熱調整機能
- 水槽内の水量を維持する給水・排水栓が付属。
- 連続使用に耐える堅牢で高信頼性設計。
- 各ニーズに合わせてサイズ別に3タイプの水槽。表示ランプ
- ポリカーボネート製の蓋が標準装備。

3種類のサイズ
を用意

堅牢なステンレス構造

強力ヒーターの加熱を
ダイヤル調節

3. 過熱警告
作動時！マーク点灯

表示ランプ：1. 電源オン 緑 点灯

2. ヒーター・オン オレンジ 点灯

ポリカーボネート製蓋
蒸発と熱損失を抑え、
滴の垂れない仕様

水位保持給排水栓
水槽内の水切れを防止し、
本体・サンプルを保護

2個の過熱防止装置
独立した保護機能により
空焚き事故を防止

穴あきトレイ
均一した加熱供給を確保

・沸騰設定

連続沸騰するように設定できます。

1. ダイヤルを右に最大まで回します。

2. 水が沸騰したら、好ましい沸騰状態を維持する位置までダイヤルを左に回し、加熱を弱めます。

・水位設定

必要な水位を維持するための装置が付いています。給水栓/黒にホースを繋いで給水、排水チューブ/白から排水します。

水位は、下のナット/黒を緩め、付属のチューブを上げ下げすることで調整できます。チューブの上の先端位置が水位になりますので、またナットを締めます。

水槽は、沸騰時に一定水位を維持できる最低の流量に調整します。

・過熱防止設定

内蔵の二つの過熱防止装置は、低水位時のヒーター過熱から護ります。本装置のリセットボタンは、側面にあり、黒いキャップを開け、中の赤いボタンを押します。

本装置は、正常な運転時に作動する場合もあります。この場合は、リセットボタンを押して、安全に再開できますが、念のためチェックをお勧めします

<仕様>

型式		OSK 55HJ030-5	OSK 55HJ030-12	OSK 55HJ030-26
容量		5L	12L	26L
外形寸法	縦	215mm	390mm	570mm
	横	385mm	385mm	385mm
	高さ	270mm	270mm	300mm
温度範囲		100℃		
温度設定		アナログ		
水槽寸法（縦×横×高）	mm	145x290x105	315x290x105	495x290x155
ラック		1xJ2	2xJ2	4xJ2
電圧		100V		
温度安全性		2つの過熱防止/電源遮断装置		

<オプション&周辺機器>

	交換用透明蓋 (青)	QL5	QL12	QL26
	ステンレス製蓋	L6	L14	L28
	平面蓋*	F6	F14	F28
	ポリプロピレン球	1xPS20	1xPS20	2xPS20
	かさ上げ棚	-	RS14	RS28
	交換用ペーストレイ	BT6	BT14	BT28

ラックオプション

ラック	チューブサイズφ	収容数	ラック	チューブサイズφ	収容数
J2-10	10mm	84	P1-13	13mm	12
J2-13	13mm	55	P1-16	16mm	10
J2-16	16mm	36	P1-19	19mm	9
J2-19	19mm	32			
J2-25	25mm	18			
J2-30	30mm	12			
J2-SE	0.5ml	105			
J2-LE	1.5ml	65			